

CARTECH DESENGRIPANTE

Características do produto

Produto composto por aditivos que, penetra com facilidade em fissuras, com poder de alta aderência aos metais.

Promove a conservação de todas as ferramentas e peças e na lubrificação em geral. Sua indústria ou oficina ficará livre da ação destruidora da ferrugem.

Campo de aplicação

Todo e qualquer material que necessite de proteção e/ou lubrificação.

No carro: É ideal para neutralizar qualquer sintoma de ferrugem que apareça em seu carro, além de proteger as partes cromadas e todos os metais.

Em casa ou no escritório: Na conservação de todos os aparelhos eletrodomésticos, dobradiças, fechaduras, trincos, peças de ferro ou de qualquer outro material oxidável. Solta com facilidade as porcas e parafusos enferrujados. Na conservação e proteção das peças de máquinas de escrever ou qualquer outro utensílio de escritório.

No esporte e no lazer: O seu material de caça e pesca, a lancha, a moto, a bicicleta, o skate, os patins e até o velocípede estarão sempre em condições de uso imediato com a aplicação do Cartech Desengripante.

Modo de usar

A uma distância de aproximadamente 15 a 20 cm, faça a aplicação por sobre a superfície que necessita do produto.

Nota:

Quando aplicar em outras superfícies que não os metais, execute um pequeno teste para verificar se existe compatibilidade entre o Cartech Desengripante e a peça que se deseja lubrificar.

Características: Físico – químicas

Propriedades

Odor	Característico
Estado físico	Líquido
Cor	Âmbar
Inflamabilidade	Produto Inflamável

Armazenagem

Armazenar em lugar fresco e seco. Mantenha o produto em embalagens originais e sempre fechadas para conservação da qualidade do material, protegido do sol e calor.

As informações sugeridas nesta ficha técnica, são resultados de testes laboratoriais e práticos. A CARTECH reserva-se o direito de mudar quaisquer das especificações acima sem prévio aviso, e a qualquer tempo atendendo à sua política mercadológica para melhor atender aos seus clientes.

Para informações complementares entrar em contato com nosso depto técnico: Telefone (019) – 3255.5664

Revisão: 03

Data: Maio / 2007